



Vedligeholdelse

Melamin, Laminat og lakerede låger

Lågerne kan rengøres med en opvredet klud i lunkent vand med alm. rengøringsmidler og eftertørres straks med en ren og tør klud.

Låger med massive kanter

Låger med massive kanter, der leveres ubehandlet, vedligeholdes med en blanding af sæbespåner. Disse eftertørres straks med en fugtig klud.

Massiv kalket Eg

Brug medfølgende hvidsæbe. Følg brugsvejledningen med blandingsforhold 1:20. Behandl én hel låge ad gangen. Smør hvidsæben på i længderetning af træet og vask det af med rent vand straks efter.

Hængsler, trådkurve og rulletræk

Alle dele aftørres med opvreden klud. Øvrig vedligeholdelse er ikke påkrævet, da beslagene ikke skal smøres.

Skabsdele, hylder og sokler

Alle skabsdele kan rengøres med en opvredet klud i lunkent vand med alm. rengøringsmidler. Undgå ridsende rengøringsmidler samt midler med sulfo.

Stenplader

Følg anvisningen på medfølgende plejeprodukt: Naturvoks til Stenbordplader

Laminat bordplade

Rengøres med opvredet klud i lunkent vand med alm. rengøringsmidler og eftertørres med en tør klud.

Massive træbordplader

Massive træbordplader, der fra fabrikken er oliebehandlede, skal vedligeholdes efter behov med det medfølgende sæt plejeprodukt: "Monteringstilbehør". Plader, der er sæbebehandlet, vedligeholdes med en blanding af sæbespåner. Disse eftertørres med en fugtig opvredet klud.

Bordplader med lakerede trækanten

Bør efterlakeres en gang årligt eller efter behov. Afslib kanterne med fint sandpapir og påfør lakken, der kan købes hos alle byggemarkeder og farvehandlere.

Farver og nuancer

Ved sammensætning af massive og finerede dele, kan der forekomme farveafvigelser, der ikke giver anledning til reklamation og som derfor må accepteres. Dette gælder også vore malede modeller.

Godkendelse

Alle de anvendte plader er godkendt af træpladekontrollen til brug i boligen og opfylder de nyeste regler i EU.

Overdreven brug af vand ved rengøring frarådes generelt.

Vedligeholdelsesvejledning

2013-1

Indvendige døre og karme (produktet)

Rengøring

Normal rengøring udføres med klud hårdt opvredet i varmt vand. Ved større rengøring kan vandet tilføres dagligdags milde rengøringsmidler. Umiddelbart efter rengøring aftørres med tør klud.

På intet tidspunkt må anvendes ståluld, skurepulver eller andre slibende midler, som kan skade overfladen. Hvis tape og klistermærker bruges på overfladerne bortfalder garanti på overflader.

Efterjustering

Produktet kan efter kortere tid have brug for en efterjustering af karm/hængselskruer, så de åbner og lukker korrekt.

Smøring

Hængsler og låse smøres 1-2 gange årligt alt efter behov med olie/smøremiddel egnet til dette.

Olie/smøremiddel må ikke komme på produktets overflader, og sker dette skal det omgående aftørres grundigt.

Garanti grundlag

- Produktet er til indvendig brug til lukning mellem opvarmede rum, min. 5 grader
- Temperaturforskelle mellem adskilte rum, må ikke overstige 5 grader
- Produktet må ikke bearbejdes, skæres eller fræses i på nogen måde.
- Produktet må ikke opbevares i kolde eller fugtige omgivelser.
- Ved montering skal bygningen være lukket af med alle yderdøre, vinduer m.v. færdigmonterede, og fugtindhold i bygningen skal være nedbragt til normalt fugtindhold. For højt fugtindhold kan skade produktet.
- Montering og vedligehold er udført iht. Safco's gældende vejledninger

Tilladte variationer af produktet

- Krumning af dørblad op til 2 mm pr. meter
- Krumning af karm op til 1 mm pr. 1 meter
- Difference mellem dørblads diagonale mål op til 2 mm
- Overflader bedømmes i almindeligt dagslys (ikke direkte sollys) i en afstand af 1,5 - 2 meter