

Badeværelse



Gulv og vægfliser

Indledning

Keramiske fliser kræver minimal vedligeholdelse og har normalt en robust og slidstærk overflade, der er let at holde.

Korrekt brug og vedligehold af vådrum sikrer en lang levetid og en lav påvirkning af materialer og konstruktioner.

Almene råd

- Sørg for at aftørre overflader efter bad og luft ud
- God ventilation forlænger levetiden på fuger og forebygger skimmeldannelse
- Før anvendelse af rens-/plejeprodukter anbefales det at udføre en 'frimærke test' for at sikre beklædningens modstandsdygtighed.



Daglig vedligeholdelse

Alfix Marmor- og keramikvask kan anvendes til daglig rengøring i forhold 1/4 - 1/2 dl. til 10 liter vand. Overfladen sæbes ind med børste eller skuresvamp. Efter en virkningstid på 5 -10 minutter afvaskes der med rent vand. Alfix marmor- og keramikvask kan med fordel anvendes i sprayflaske. Dosering: 1 hættefuld til 2 liter vand. Sprayes på overfladen i f.eks. brusenicher efter badning. Efter kort virkningstid skylles efter med rent vand

Cement og silikonefuger

Almene råd

- Sørg for at aftørre overflader efter bad og luft ud
- God ventilation forlænger levetiden på fuger og forebygger skimmeldannelse.
- Undgå hyppig brug af sure rengøringsmidler, da det nedbryder de cementbaserede fuger
- Vådrummet bør jævnligt efterses, så indikationer på problemer opdages hurtigst muligt
- Hold især øje med evt. revner/overgange mellem bygningsdele, f.eks. gulv/væg og gulv/gulvafløb
- Ved behandling med neutral Imprægnering kan opnås større modstandsdygtighed og beskyttelse med indtrængning af olie, fedt og snavs
- Kalkbelægninger og begroninger i form af skimmelsvamp kan opstå i fugtige og vandbelastede miljøer og kræver særlig vedligeholdelse
- Elastiske fuger bør efterses med jævne mellemrum
- Før anvendelse af rens-/plejeprodukter anbefales det at udføre en 'frimærke test' for at sikre beklædningens modstandsdygtighed

Desinfektion mod skimmelsvamp

Rodalon® INDENDØRS fortyndes 1:10, det vil sige 100 ml produkt tilsættes 900ml vand.

Denne brugsopløsning skal fremstilles frisk fra gang til gang.

Det er vigtigt at foretage en omhyggelig rengøring forud for en desinfektion, for at denne skal blive så effektiv som mulig.

Rodalon® INDENDØRS må ikke blandes med almindelig sæbe og anioniske tensider.

Lofter

Badeværelserne kan leveres med 2 typer loft, enten malet gipsloft eller malet stålloft.

Kabinen leveres med 100% tæt loft, dvs. alle spot er monteret i safe-bokse.

Der kan fastøges mindre genstande i loftet ved at anvende selvskærende skruer.

Stålloft

Malede stållofter bygges op med pulverlakerede og varmgalvaniserede stål kassetter i 600 mm bredde. Loftet er pulverlakeret med hvid pulverlak, ral 9016.

Dette loft anvendes ofte i belastede områder eller f.eks. i studenterboliger så man undgår vedligehold.

Loftet rengøres med fugtig klud, hvorefter det kan tørres over med tør klud. Der kan anvendes alm. rengøringsmidler på loftet.

Der må ikke anvendes skarpe genstande til at rengøre loftet med, da det kan ridse overfladen.

Gipsloft

Gipslofter består af 1,0 mm varmgalvaniserede stålplader. Pladerne er sammenføjet med clinchmaskine og hvid silikone, hvorpå der fuldlimes 12,5mm Fermacell gips i storformat (2400x6000mm). Overfladen males med grundmaling og glans 25. Loftet kan rengøres med fugtig klud, hvorefter det kan tørres over med tør klud.

Vægge

Vægge er bygget op i 1 mm varmgalvaniserede stål kassetter, hvorpå der er fuldlimet en 12,5mm Fermacell gipsplade i storformat. Derved bliver kabinen utrolig stabil og udføres med små tolerancer.

Væggene vådrumssikres i vådsoner med Schönox WSF banevare. I vådsoner monteres vægfliser fra gulv til loft, øvrige vægflader kan enten males eller beklædes med vægfliser.

Alle vægge er i øvrigt skruefaste og der kan monteres direkte i vægge både indvendigt og udvendigt fra. Toilet kan klare belastning på 400 kg og håndvask er testet med belastning på 200 kg. Der kan ophænges mindre genstande på vægge, dog må skrueerne ikke gå længere ind i væggen end 20 mm. Hvis der skal hænges skabe og andet tungt inventar op, anbefales det at anvende gipspluks som Rosett, Expandet (49311002-49311036). Før der evt. bores eller skrues i væggene skal man orientere sig om hvordan slanger og afløb løber i væggene. Dette kan gøre ved at se på tegningerne som er tilgængelig på Greenbox-appen.

Porcelæn

Rengøres med almindeligt rengøringsmiddel. Undgå stærke, syreholdige kemikalier, da de kan ødelægge overfladen.

Armaturer

Forkromede overflader

En forkromet overflade beskytter mod mekaniske og kemiske beskadigelser.

Forkert rengøring kan ødelægge det forkromede lag og føre til misfarvning og korrosionsskader. For at du kan have glæde af dit produkt så længe som muligt, bedes du følge nedenstående anvisninger ved rengøring.

Du har købt produkter af højeste kvalitet, og vi vil gerne have, at du kan nyde designet og den høje funktionalitet i rigtig lang tid. Det hjælper vi dig med ved at give dig gode råd til pleje og anbefalinger til rengøringen. Vandet i Danmark indeholder meget kalk, og derfor er det særligt vigtigt at rengøre armaturer og brusere regelmæssigt. Herunder ser du, hvordan du gør det bedst.

Hvilket rengøringsmiddel

Brug almindeligt opvaskemiddel til den daglige rengøring, ved kalkaflejringer almindeligt sanitetsrengøringsmiddel baseret på citronsyre.

Hvor ofte

- Rengør den belagte overflade dagligt eller omgående, hvis den er snavset

Hvordan

- Brug kun rengøringsmidler og -udstyr, som er beregnet til anvendelsesområdet
- Følg brugsanvisningen fra producenten af rengøringsmidlet
- afpas doseringen af rengøringsmidlet og indvirkningstiden efter behov, og lad det aldrig virke længere end højst nødvendigt
- rengør overfladen med en blød klud og lidt vand
- skyl efter med rent vand for at fjerne rester af rengøringsmidlet
- tør overfladen af

Brug ikke rengøringsmiddel, der

- indeholder saltsyre, myresyre eller eddikesyre
- indeholder fosfor eller klorblegemiddel
- indeholder svovl
- har en abrasiv virkning
- bland aldrig rengøringsmidler
- brug ikke damp rensere, da de høje temperaturer beskadiger produktet
- sprøjt rengøringsmiddel på en klud, aldrig direkte på produktet
- spraytågen kan trænge ind i åbninger og spalter og forårsage skader

Ganske enkel rengøring og afkalkning af brusere og armaturer

Skru først den tilkalkede håndbruser af bruserslangen. Læg den derefter i blød i mildt afkalkningsmiddel baseret på citronsyre i et par minutter. Det er meget vigtigt, at afkalkningsmidlet ikke indeholder andre, særligt aggressive, syrer. Det er ideelt at lægge håndbruseren med stråleskiven nedad, så denne og ikke hele bruseren bliver dækket af afkalkningsmidlet. Herefter skylles håndbruseren med rigelige mængder rent vand. Hvis kalken ikke er helt væk, kan du gentage processen.

Overfladen på dit armatur rengør du bedst ved at tørre af med en blød bomuldsklud. Kalkrester fjernes med et mildt rengøringsmiddel baseret på citronsyre. Spray aldrig rengøringsmiddel direkte på armaturet. Spray i stedet altid rengøringsmidlet på en klud, og skyl altid armaturet med rigeligt rent vand bagefter.

Luftblanderen (også kaldet perlatoren eller stråleformereren) kan du også skrue af efter behov. Læg den derefter i blød i citronsyrebaseret afkalkningsmiddel i et par minutter. Her skal du også skylle efter med rigeligt rent vand.

Gulvafløb

BLÜCHER® Drain Domestic gulvafløb i rustfrit stål kan monteres med indbygningsvandlås, som har en høj selvrensningsevne, eller P-vandlås. Indbygningsvandlåsen kan let tages op. Ved forekomst af mange urenheder kan det være nødvendigt at rense vandlåsen med passende intervaller.

- Rengøring: Skruerne i risten (2 eller 3 stk.) løsnes. Risten fjernes, og vandlås og evt. sikurv løftes op.
- Rengør vandlåsen med rengøringsmiddel efter behov. Den todelte vandlås kan skilles i to dele, som spules separat.
- Sørg for, at vandlåsens pakning er smurt med glidemiddel. Montér vandlåsen ved et let tryk og vridning på afløbets stopring. Sørg for, at vandlåsens pakning slutter godt til afløbet for at undgå lugtproblemer.
- Montér evt. sikurv/siplade.
- Montér risten og skru den fast
- Fyld vandlåsen med vand

Stikkontakter

Vedligeholdelse af Fuga afbrydere/kontakter kan rengøres med en hårdt opvredet klud vædet med rengøringsmidler uden slibeeffekt og uden opløsningsmiddel.

Spot NS14 LED

NS14 LED Downlight IP44 6W CRI90

Beskrivelse

Rund downlight på 6W for indbygning i nedhængte lofter.

Kvalitets LED spots med høj RA værdi og IP44 tæthedsklasse. Det betyder at du kan bruge denne spot overalt i hjemmet, også i badeværelset. LED spotten kan og er godkendt til montering direkte i isoleringen og andet brandbart materiale. Samtidig er LED spotten dæmpebar på de fleste lys dæmpere på det danske marked.

LED spotten er produceret som 37V og leveres med LED driver, som passer perfekt til spotten. Derfor skal du kun bruge 230V downlight kabel fra spot til spot.