

## Rengøring og vedligeholdelse af laminat plader.

Laminat plader bliver ikke let ridsede eller skrammede, og kan holde til normal slitage. Laminat plader bør dog aldrig anvendes som skære- eller snitteflade.

De er modstandsdygtige over for hærværk, og hvis de er lavet over den rigtige kerne, vil de limede materialer udgør meget holdbare overfladematerialer egnede til brug på offentlige områder. De kan dog ikke repareres ved spartling eller pletfarvning osv. Man bør ikke forsøge sig med reparationer af denne art.

Laminatoverflader holdes bedst rene med vand og et mildt rengøringsmiddel. Hårnakkede mærker kan fjernes med mildt slibende rengøringsmiddel. Men der bør under ingen omstændigheder anvendes kraftigt slibende rengøringsmidler til at fjerne mærkerne. I stedet bør man anvende ikke ridsende skurecremer eller –pasta som f.eks. flydende Ajax, da disse ikke vil ændre overfladens udseende.

Ovenstående vil også være anvendelige til fjernelse af kuglepen mærker, blyantsmærker og blækmærker.

Vandspild, der løber ud over pladens forkant, skal aftørres straks, således pladens kant og bagside ikke tager skade.

Efter afrensningen skal overfladen vaskes grundigt med rent vand og poleres tørt med en blød klud.

Vinduespuddsemidler som f.eks. et par dråber eddike på et vaskeskind eller andre vinduespuddsemidler er glimrende til at fjerne og forebygge fedtpletter på den endelig finish.

Spray-møbelpolitur bør ikke anvendes, da de kan forårsage en opbygning af voks eller silikone på overfladen, der vil resultere i misfarvning eller pletter.

Pletter afsat over lang tid, såsom kaffe eller the, kan normalt fjernes med en fortyndet opløsning af et husholdningsblegemiddel. Dette bør kun være i kontakt med overfladen i meget kort tid, og bør kun bruges meget lejlighedsvis.

